SCHERENARBEITSBÜHNE - SBE600 / SBE1000

MERKMALE

- Bequemes, sicheres und schnelles Arbeiten in der Höhe.
- Leistungsstarker 220 V / 2,2 kW Elektromotor für eine maximale Plattformhöhe von 6 m (SBE600) bzw. 10 m (SBE1000).
- Mobil, dank der vorderseitigen Deichsel und vier Luftreifen.
- Für den Innen- und Außenbereich geeignet.
- Steuergeräte an Plattform und Boden lassen den Arbeitskorb in 4 - 6 m/min heben und senken.

MERKMALE

Typ	SBE600	SBE1000
Max. Hubhöhe	6 m	10 m
Max. Arbeitshöhe	8 m	12 m
Maße	2250 x 950 x 1200 mm	2250 x 1350 x 1530 mm
Maße inkl. Ausleger	2600 x 2800 mm	2650 x 3140 mm
Handlauf	1100 mm hoch	1100 mm hoch
Plattformmaße	2100 x 830 mm	2100 x 1230 mm
Gewicht	880 kg	1360 kg
Farbe	RAL 5005	RAL 5005
Max. Belastung	500 kg	500 kg
Hubmotor	220 V / 2,2 kW	220 V / 2,2 kW
Hubgeschwindigkeit	4 - 6 m/min	4 - 6 m/min
Gabelstapleraufnahme	Ja	Ja

MATERIALEIGENSCHAFTEN

Typ	SBE600	SBE1000
Material der Scheren	Rechteckrohr aus Stahl 100 mm x 50 mm x 5 mm	Rechteckrohr aus Stahl 100 mm x 50 mm x 5 mm
Hydraulikzylinder	2 Zylinder mit Durchmesser 80 mm	4 Zylinder mit Durchmesser 80 mm
Bereifung	500-8 Luftreifen	500-8 Luftreifen

STEUERUNG & INSTALLATION

Typ	SBE600	SBE1000
Steuerung	3 Steuergeräte, eines am Boden, ein weiteres auf der Plattform und eine Fernbedienung.	3 Steuergeräte, eines am Boden, ein weiteres auf der Plattform und eine Fernbedienung.
Bewegung	Transport mittels Stapler.	Transport mittels Stapler.
Räder aufpumpen	1,5 - max. 2 bar	1,5 - max. 2 bar
	Ausleger ausbauen und drehen	Ausleger ausbauen und drehen
		Geländer montieren (einstecken und zusammenschrauben)

SCISSOR WORK PLATFORM - SBE600 / SBE1000

CHARACTERISTICS

- Comfortable, safe and fast working at height.
- Powerful 220 V / 2.2 kW electric motor for a maximum platform height of 6 m (SBE600) or 10 m (SBE1000).
- Mobile, thanks to the front drawbar and four pneumatic tyres.
- Suitable for indoor and outdoor use.
- Control units on platform and floor allow the cage to be raised and lowered at 4 - 6 m/min.

CHARACTERISTICS

Type	SBE600	SBE1000
Max. lifting height	6 m	10 m
Max. working height	8 m	12 m
Dimensions	2250 x 950 x 1200 mm	2250 x 1350 x 1530 mm
Dimensions incl. boom	2600 x 2800 mm	2650 x 3140 mm
Handrail	1100 mm hight	1100 mm hight
Platform dimensions	2100 x 830 mm	2100 x 1230 mm
Weight	880 kg	1360 kg
Colour	RAL 5005	RAL 5005
Max. load	500 kg	500 kg
Hoist motor	220 V / 2,2 kW	220 V / 2,2 kW
Lifting speed	4 - 6 m/min	4 - 6 m/min
Forklift truck mount	Yes	Yes

MATERIAL PROPERTIES

Type	SBE600	SBE1000
Material of scissors	rectangular steel tube 100 mm x 50 mm x 5 mm	rectangular steel tube 100 mm x 50 mm x 5 mm
Hydraulic cylinder	2 cylinders with diameter 80 mm	4 cylinders with diameter 80 mm
Wheels	500-8 Pneumatic Tyres	500-8 Pneumatic Tyres

CONTROLS & INSTALLATION

Type	SBE600	SBE1000
Controls	3 control units, one on the ground, another on the platform and a remote control	3 control units, one on the ground, another on the platform and a remote control
Movement	Manual pushing or transport by forklift	Manual pushing or transport by forklift
Inflate wheels	1,5 - max. 2 bar	1,5 - max. 2 bar
	Removing and rotating the booms	Removing and rotating the booms
		Mount the railing (insert and screw together)

ASCENSEUR À CISEAUX - SBE600 / SBE1000

CARACTÉRISTIQUES

- Confortable, sûr et rapide pour travailler en hauteur.
- Convient pour un usage intérieur et extérieur.
- Mobile, grâce au timon avant et aux quatre pneus.
- Puissant moteur électrique 220 V / 2,2 kW pour une hauteur de plate-forme maximale de 6 m (SBE600) ou 10 m (SBE1000).
- Des unités de contrôle sur la plate-forme et le plancher permettent de lever et d'abaisser la cage à 4 - 6 m/min.

CARACTÉRISTIQUES

Type	SBE600	SBE1000
Hauteur de levage max.	6 m	10 m
Hauteur de travail max.	8 m	12 m
Dimensions	2250 x 950 x 1200 mm	2250 x 1350 x 1530 mm
Dimensions incl. rallonge	2600 x 2800 mm	2650 x 3140 mm
Main courante	hauteur de 1100 mm	hauteur de 1100 mm
Dimensions de la plate-forme	2100 x 830 mm	2100 x 1230 mm
Poids	880 kg	1360 kg
Couleur	RAL 5005	RAL 5005
Charge max.	500 kg	500 kg
Moteur de levage	220 V / 2,2 kW	220 V / 2,2 kW
Vitesse de levage	4 - 6 m/min	4 - 6 m/min
Support de chariot élévateur	Oui	Oui

PROPRIÉTÉS DES MATÉRIAUX

Type	SBE600	SBE1000
Matériel de ciseaux	tube d'acier rectangulaire 100 mm x 50 mm x 5 mm	tube d'acier rectangulaire 100 mm x 50 mm x 5 mm
Cylindre hydraulique	2 cylindres de 80 mm de diamètre	4 cylindres de 80 mm de diamètre
Roues	500-8 Pneumatiques	500-8 Pneumatiques

CONTRÔLES ET INSTALLATION

Type	SBE600	SBE1000
Contrôles	3 unités de contrôle, une au sol, une autre sur la plate-forme et une télécommande	3 unités de contrôle, une au sol, une autre sur la plate-forme et une télécommande
Mouvement	Transport par chariot élévateur	Transport par chariot élévateur
Pompez les roues	1,5 - max. 2 bar	2 - max. 2,5 bar
	Retrait et rotation de la rallonge	Retrait et rotation de la rallonge
		Monter la balustrade (insérer et visser ensemble)