

MODULARE WANDSCHUTZ-SERIE

MWS-G1000 / -G500 / -R1000 / -R500 / -L1000 / -L500

MERKMALE

- Perfekt geeignet im Bereich Logistik und Produktion
- Zur Sicherung gefährdeter Gebäudeteile
- Modulare Bauweise ermöglicht einen flexiblen Einsatz
- In den Signalfarben Gelb-Schwarz
- Pulverbeschichteter Stahl, ideal für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich

Typ	Einheit	G1000	G500	R1000	R500	L1000	L500
Höhe	mm	130					
Länge	mm	1000	500	1000	500	1000	500
Durchmesser	mm	ø 60					
Gewicht	kg	7	3,5	7	3,6	7	3,6
Material		Stahl					
Oberflächenbehandlung		Pulverbeschichtet					
Materialstärke	mm	3					
Stärke Grundplatte	mm	8					
Breite Grundplatte	mm	142					
Breite Grundplatte + Rohr	mm	170					
Tiefe Grundplatte	mm	142					
Anwendungsbereich		Innen- / Außenbereich					
Farbe		Signalfarbe Gelb-Schwarz					



R1000



G1000



L1000



R500



G500



L500

MODULAR WALL PROTECTION SERIES

MWS-G1000 / -G500 / -R1000 / -R500 / -L1000 / -L500

CHARACTERISTICS

- Perfectly suitable in the field of logistics and production
- For securing endangered parts of buildings
- Modular design allows flexible use
- In the signal colors yellow-black
- Powder-coated steel, ideal for indoor and outdoor use

Type	Unit	G1000	G500	R1000	R500	L1000	L500
Height	mm	130					
Length	mm	1000	500	1000	500	1000	500
Diameter	mm	ø 60					
Weight	kg	7	3,5	7	3,6	7	3,6
Material		Steel					
Surface treatment		Powder coated					
Material thickness	mm	3					
Thickness base plate	mm	8					
Base plate width	mm	142					
Width base plate + tube	mm	170					
Depth base plate	mm	142					
Range of application		Indoor / outdoor					
Color		Signal color yellow-black					



R1000



G1000



L1000



R500



G500



L500

SÉRIE DE PROTECTIONS MURALES MODULAIRES

MWS-G1000 / -G500 / -R1000 / -R500 / -L1000 / -L500

CARACTÉRISTIQUES

- Parfaitement adapté au domaine de la logistique et de la production
- Pour la sécurisation des parties de bâtiments menacées
- La construction modulaire permet une utilisation flexible
- Dans les couleurs de signalisation jaune et noir
- Acier revêtu par poudre, idéal pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur

Type	Unité	G1000	G500	R1000	R500	L1000	L500
Hauteur	mm				130		
Longueur	mm	1000	500	1000	500	1000	500
Diamètre	mm			ø 60			
Poids	kg	7	3,5	7	3,6	7	3,6
Matériau		Acier					
Traitement de surface		Revêtu par poudre					
Épaisseur du matériau	mm	3					
Épaisseur plaque de base	mm	8					
Largeur plaque de base	mm	142					
Largeur plaque de base + tube	mm	170					
Profondeur plaque de base	mm	142					
Domaine d'application		Intérieur / extérieur					
Couleur		Couleur de signalisation jaune-noir					



R1000



G1000



L1000



R500



G500



L500