

STEL TIL SOLCELLECARPORT TIL AUTOCAMPER SPG5-W

FUNKTIONER

- Miljøvenlig energiproduktion til opladning af dit elektriske køretøj
- Hurtig og ukompliceret montering i få trin
- Takket være sin uafhængighed af elnettet kan solcellecarporten opstilles overalt
- Panelernes antireflekterende og smudsafvisende overflade reducerer effekttab på grund af aflejringer og fremmedlegemer
- Enestående ydeevne selv ved lav lysintensitet

GENERELLE OPLYSNINGER

Type	Enhed	Værdi
Total længde	mm	6840
Samlet bredde	mm	3640
Samlet højde	mm	4500
Samlet længde af solcellemoduler	mm	6950
Frihøjde	mm	2920
Materiale til ramme		Aluminium
Tagbelastning	kg/m ²	80
Vindbelastning	km/h	108
Tagrende		valgfri

SOLCELLEMODULER

Type	Enhed	Værdi
Bredde	mm	1722
Dybde	mm	1134
Højde	mm	30
Maks. Effekt	W	420
Nominel spænding	V	31,6
Antal celler		108
Cellemateriale		Monokrystallinsk silicium
Virkningsgrad	%	21,51
IP-klasse koblingsboks		IP68

