

ASPIRATORE PER FUMI DI SALDATURA AS25

CARATTERISTICHE

- Soluzione pratica e conveniente grazie al telaio di base mobile, con un peso netto di 51 kg.
- Il tubo di aspirazione autoportante è flessibile e può essere orientato a 360 gradi.
- Con un'elevata grado di separazione del 99,5 %, le particelle di polvere più fini vengono estratte attraverso la cartuccia filtrante.
- I filtri a carboni attivi eliminano i fumi di saldatura e l'aria pulita si diffonderà nuovamente nella stanza.

SISTEMA DI ESTRAZIONE

Tipo	Unità	Valore
Dimensioni (L x P x A)	mm	550 x 550 x 1060
Peso	kg	51
Materiale del telaio		Acciaio
Trattamento della superficie		Verniciato a polvere

TUBO DI ASPIRAZIONE

Tipo	Unità	Valore
Lunghezza	mm	2000
Diametro	mm	160
Peso del braccio di aspirazione	kg	15
Versione		Tubo flessibile con protezione

MOTORE

Tipo	Unità	Valore
Potenza nominale	kW	1,1
Tensione di alimentazione	V	230
Frequenza	Hz	50
Potenza del ventilatore	m ³ /h	1500
Pressione	MPa	0,4 – 0,6
Livello di rumorosità	dB(A)	65 ± 3

FILTRI

Tipo	Unità	Valore
Superficie del filtro	m ²	8
Materiale filtrante		Fibra di poliestere ignifuga
Tipo di filtro		Filtro a cartuccia
Classe dei fumi di saldatura		W3
Efficienza di separazione	%	99,9
Dimensione delle particelle min.	µm	0,3

