

MARQUESINA DE APARCAMIENTO, UNILATERAL, MÓDULO BÁSICO CON PANELES SOLARES

CARACTERÍSTICAS

- 15 módulos solares generan energía respetuosa con el medio ambiente con 6,3 kWp
- Carga y descarga cómoda de su vehículo en cualquier condición meteorológica
- Marquesina para 2 plazas de aparcamiento de vehículos
- Cubierta de aparcamiento resistente a la corrosión, al granizo y a las heladas
- Montaje rápido y sencillo en pocos pasos
- Ampliable en cualquier momento gracias a las dimensiones estandarizadas SoloPort



GENERAL

Tipo	Unidad	Valor
Modelo		PP2-G6300
Anchura total	mm	6120
Profundidad total	mm	5540
Altura total	mm	3415
Anchura total módulos solares	mm	5960
Profundidad total módulos solares	mm	5200
Altura libre	mm	2435
Material del marco		Acero galvanizado en caliente
Peso total	kg	1550,5
Número de plazas de aparcamiento		2
Inclinación del tejado	°	10
Superficie del techo	m ²	29,70
Carga del tejado	kg/m ²	100
Carga de viento	km/h	108
Número de soportes		2

MÓDULOS SOLARES

Tipo	Unidad	Valor
Anchura	mm	1722
Profundidad	mm	1134
Altura	mm	30
Peso	kg	22
Máx. Potencia por módulo	Wp	420
Tensión nominal (Vmp)	V	31,6
Corriente nominal (Imp)	A	13,13
Tensión en circuito abierto (Voc)	V	37,56
Corriente de cortocircuito (Isc)	A	14,02
Potencia total	kWp	6,3
Número de células		108
Material de las células		Monocrystalino
Tamaño de la célula	mm	182 x 91
Grosor del vidrio	mm	3,2
Eficiencia	%	21,51
Sección del cable	mm ²	4,0
Longitud del cable	mm	300
Caja de conexiones		3 diodos de bypass
Clase de protección caja de conexiones		IP68
Conexión de enchufe		Compatible MC4

