MOBILE SCHWEISSSCHUTZWAND SSW3550

MERKMALE

- Sicheres und mobiles Arbeiten.
- Seitliche Schwenkarme bieten mehr Flexibilität.
- Besonders leichte und schnelle Montage.
- Normierung nach ISO EN 25980 zum optimalen Arbeits- und Gesundheitsschutz beim Schweißen.

ALLGEMEIN

GESTELL

Typ	Einheit	Wert
Model		SSW3550
Breite	mm	1950
Tiefe	mm	800
Höhe	mm	1950
Gewicht inkl. Vorhang	kg	23,5
Material		Stahl
Oberfläche		Pulverbeschichtet
Rollen	Stück	4
Rollentyp		Lenkrollen; 2 feststellbar
Farbe		RAL5005 Blau

SCHUTZVORHANG

Typ	Einheit	Wert
Länge	mm	3750
Breite	mm	1740
Material		PVC
Materialdicke	mm	0,4
Farbe		RAL2001 Rot

MOBILE WELDING PROTECTION SCREEN SSW3550

CHARACTERISTICS

- Safe and mobile working.
- Lateral swivel arms offer more flexibility.
- Particularly easy and fast assembly.
- Standardisation in accordance with ISO EN 25980 for optimal
- health and safety during welding.

GENERAL

FRAME

Type	Unit	Value
Model		SSW3550
Width	mm	1950
Depth	mm	800
Height	mm	1950
Weight incl. Curtain	kg	23,5
Material		Stahl
Surface		Powder-coated
Castors	Pieces	4
Castor Type		Swivel castors; 2 lockable
Colour		RAL5005 Blue

SAFETY CURTAIN

Type	Unit	Value
Length	mm	3750
Width	mm	1740
Material		PVC
Material Thickness	mm	0,4
Colour		RAL2001 Red

ECRAN MOBILE DE PROTECTION SOUDURE SSW3550

CARACTÉRISTIQUES

- Travail sûr et mobile.
- Les bras latéraux pivotants offrent une plus grande flexibilité.
- Montage particulièrement facile et rapide.
- Normalisation selon ISO EN 25980 pour une sécurité et une santé optimales.
- Protection du travail et de la santé lors du soudage.

GÉNÉRALITÉS

CHÂSSIS

Type	Unité	Valeur
Modèle		SSW3550
Largeur	mm	1950
Profondeur	mm	800
Hauteur	mm	1950
Poids, rideau inclus	kg	23,5
Matériau		Stahl
Surface		Revêtu par poudre
Roulettes	Pièces	4
Type de Roulettes		Roues pivotantes ; 2 avec freins
Couleur		RAL5005 Bleu

SCHUTZVORHANG

Type	Unité	Valeur
Longueur	mm	3750
Largeur	mm	1740
Matériau		PVC
Épaisseur du matériau	mm	0,4
Couleur		RAL2001 Rouge