

DACHDECKERAUFZUG DDA200/12

MERKMALE

- Material und Werkzeug mit einem Gesamtgewicht von 200 kg einfach auf Dächer transportieren
- Robuster verzinkter Profilstahl für eine lange Produktlebensdauer
- Erhöht die Effizienz während der täglichen Arbeit, dank der Fördergeschwindigkeit von 10 m/min
- Modularer Aufbau für einen einfachen Transport und eine simple Montage

ALLGEMEIN

Typ	Einheit	Wert
Länge	mm	12000 + 1000
Schiene	mm	63 x 37
Breite Lastaufnahme	mm	730
Transportbreite	mm	620
Höhe Lastaufnahme	mm	200
Winkelverstellung	°	20 – 45
Profiltiefe	mm	56
Material		Verzinkter Profilstahl
Gewicht	kg	230
Max. Belastung	kg	200
Seillänge	m	30
Seildurchmesser	mm	6
Max. Höhe Stützstange	mm	1800
Reißfestigkeit	kg	1200



MOTOR

Typ	Einheit	Wert
Maße	mm	440 x 160 x 250
Gewicht	kg	19
Antrieb		Elektro
Geschwindigkeit	m/min	10
Leistung	kW	1,3
Netzspannung	V	230
Frequenz	Hz	50

FERNBEDIENUNG

Typ	Einheit	Wert
Länge	mm	120
Gewicht	kg	0,3
Reichweite	m	50

LADDER LIFT DDA200/12

CHARACTERISTICS

- Easily transport material and tools with a total weight of 200 kg on roofs
- Sturdy galvanized steel profile for a long product life
- Increases efficiency during daily work, thanks to a lifting speed of 10 m/min
- Modular design for easy transport and assembly

GENERAL

Type	Unit	Value
Length	mm	12000 + 2000
Rail width	mm	63 x 37
Load pick-up width	mm	730
Transport width	mm	620
Load pick-up height	mm	200
Angle adjustment	°	20 - 45
Profile depth	mm	56
Material		Galvanized profile steel
Weight	kg	230
Max. load	kg	200
Rope length	m	30
Rope diameter	mm	6
Max. Height of support rod	mm	1800
Tensile strength	kg	1200



MOTOR

Type	Unit	Value
Dimensions	mm	440 x 160 x 250
weight	kg	19
Drive		Electric
Drive speed	m/min	10
Power rating	kW	1,3
Mains voltage	V	230
Frequency	Hz	50

REMOTE CONTROL

Type	Unit	Value
Length	mm	120
Weight	kg	0,3
Range	m	50

MONTE MATÉRIAUX DDA200/12

CARACTÉRISTIQUES

- Transporter facilement le matériel et les outils d'un poids total de 200 kg sur les toits
- Profilé robuste en acier galvanisé pour une longue durée de vie du produit
- Augmente l'efficacité pendant le travail quotidien, grâce à la vitesse de 10 m/min
- Structure modulaire pour un transport et un montage faciles

GÉNÉRALITÉS

Type	Unité	Valeur
Longueur	mm	12000 + 2000
Largeur du rail	mm	63 x 37
Largeur de la prise de charge	mm	730
Largeur de transport	mm	620
Hauteur du support de charge	mm	200
Réglage de l'angle	°	20 - 45
Profondeur du profil	mm	56
Matériau		Profilé d'acier galvanisé
Poids	kg	230
Max. Charge	kg	200
Longueur du câble	m	30
Diamètre du corde	mm	6
Max. Hauteur de la barre de support	mm	1800
Résistance à la rupture	kg	1200



MOTEUR

Type	Unité	Valeur
Dimensions	mm	440 x 160 x 250
Poids	kg	19
Entraînement		Électrique
Vitesse	m/min	10
Puissance	kW	1,3
Tension du réseau	V	230
Fréquence	Hz	50

TÉLÉCOMMANDE

Type	Unité	Valeur
Longueur	mm	120
Poids	kg	0,3
Portée	m	50

MONTACARICHI PER TETTI DDA200/12

CARATTERISTICHE

- Trasporto semplice sui tetti di materiali e attrezzi con un peso complessivo di 200 kg
- Robusto acciaio profilato zincato per una lunga durata del prodotto
- Aumenta l'efficienza durante il lavoro quotidiano grazie alla velocità di trasporto di 10 m/min
- Struttura modulare per un facile trasporto e un'installazione semplice

GENERALE

Tipo	Unità	Valore
Lunghezza	mm	12000 + 2000
Binario	mm	63 x 37
Larghezza del piano di carico	mm	730
Larghezza di trasporto	mm	620
Altezza del piano di carico	mm	200
Regolazione dell'inclinazione	°	20 – 45
Profondità del profilo	mm	56
Materiale		Acciaio profilato zincato
Peso	kg	230
Carico massimo	kg	200
Lunghezza del cavo	m	30
Diametro del cavo	mm	6
Altezza massima del puntone di sostegno	mm	1800
Resistenza alla trazione	kg	1200



MOTORE

Tipo	Unità	Valore
Dimensioni	mm	440 x 160 x 250
Peso	kg	19
Tipo di azionamento		Elettrico
Velocità	m/min	10
Potenza	kW	1,3
Tensione di rete	V	230
Frequenza	Hz	50

TELECOMANDO

Tipo	Unità	Valore
Lunghezza	mm	120
Peso	kg	0,3
Portata	m	50