

NASSKLEBESTREIFENSPENDER NK60

MERKMALE

- Intuitive Touch-Steuerung für einfache Bedienung
- Drei flexible Betriebsmodi für jede Anwendung
- Heizplatte für optimale Klebeleistung bis 90 °C
- Sicherheitsfunktionen für maximalen Arbeitsschutz
- Robuste Bauweise und wartungsfreundliches Design

ALLGEMEIN

Typ	Einheit	Wert
Modell		NK60
Maße	mm	297 x 468 x 310
Gewicht	kg	12
Breite Klebeband	mm	30 - 100
Kabellänge	m	1,8
Arbeitstemperatur	°C	16 – 43
Volumen Wassertank	l	2,5

LEISTUNG

Typ	Einheit	Wert
Nennspannung	V	230
Frequenz	Hz	50
Leistungsaufnahme	W	110
Schnittgeschwindigkeit	cm/s	60
Lautstärke	dB	58 - 62



GUMMED TAPE DISPENSER NK60

CHARACTERISTICS

- Intuitive touch controls for easy operation
- Three flexible operating modes for every application
- Heating plate for optimal bonding performance up to 90 °C
- Safety features for maximum occupational safety
- Robust construction and maintenance-friendly design

GENERAL

Type	Unit	Value
Model		NK60
Dimensions	mm	297 x 468 x 310
Weight	kg	12
Adhesive tape width	mm	30 - 100
Cable length	m	1,8
Operating temperature	°C	16 – 43
Water tank volume	l	2,5

POWER

Type	Unit	Value
Nominal voltage	V	230
Frequency	Hz	50
Power consumption	W	110
Cutting speed	cm/s	60
Noise level	dB	58 - 62



DISTRIBUTEUR DE KRAFT GOMMÉ NK60

CARACTÉRISTIQUES

- Commande tactile intuitive pour une utilisation facile
- Trois modes de fonctionnement flexibles pour chaque application
- Plaque chauffante pour une performance de collage optimale jusqu'à 90 °C
- Fonctions de sécurité pour une protection maximale au travail
- Construction robuste et conception facile d'entretien

GÉNÉRALITÉS

Type	Unité	Valeur
Modèle		NK60
Dimensions	mm	297 x 468 x 310
Poids	kg	12
Largeur du ruban adhésif	mm	30 - 100
Longueur du câble	m	1,8
Température de fonctionnement	°C	16 – 43
Volume du réservoir d'eau	l	2,5



LEISTUNG

Type	Unité	Valeur
Tension nominale	V	230
Fréquence	Hz	50
Puissance absorbée	W	110
Vitesse de coupe	cm/s	60
Volume sonore	dB	58 - 62