

FALTFIX FALTCONTAINER / BÜROCONTAINER



MERKMALE

- Der einfache und schnelle Aufbau sorgt für maximale Flexibilität des Einsatzorts.
- Die innovative Dachentwässerung schützt den Innenraum vor Wassereintritt.
- Sicherheit durch die feuerfesten Komponenten, wie Türe, Wände und Boden.
- Komfortable Ausstattung, mit 3 Stromanschlüssen.

Typ	Einheit	Wert
Modell		FALTFIX
Höhe	mm	2650
Breite	mm	2520
Länge	mm	5920
Innenmaße Türe	mm	854 x 1955
Höhe bei gefaltem Container	mm	448
Arbeitsfläche	m ²	14,9
Gesamtgewicht	t	1,2
Dachlast	kg/m ²	100
Dach		100 mm Glaswolle / Stahlplatte / Stahlrahmen
Boden		18 mm aus MGO Platten
Tür		1 Feuerfeste Stahltüre
Wand		50 mm feuerfeste Glaswolle / EPS
Decke		Weiß lackiert

AUSSTATTUNG

Typ	Wert
Fenster	2 Schiebefenster (Rahmen aus Aluminium, doppelt verglast mit PVC)
Licht	2 Quadratische LED-Platten
Schloss	Zylinderschloss, 4 Schlüssel inklusive
Stromanschluss	220 V / 50 Hz

LOGISTIK

Typ	Wert
Aufbauzeit	< 4 min
Transport	mit 10 Einheiten stapelbar in einem 40HQ-Container
Windresistenz	bis Windstärke 11
Erdbebenresistenz	bis Erdbebenstärke 7
Zertifizierung	CE- zertifiziert

FALTFIX FOLDING CONTAINER / OFFICE CONTAINER



CHARACTERISTICS

- The simple and fast assembly ensures maximum flexibility of the site.
- The innovative roof drainage system protects the interior from water ingress.
- Safety through the fireproof components, such as doors, walls and floor.
- Comfortable equipment, with 3 power connections.

Type	Unit	Value
Modell		FALTFIX
Height	mm	2650
Width	mm	2520
Length	mm	5920
door dimensions	mm	854 x 1955
Folded container height	mm	448
Workspace	m ²	14.9
Total weight	t	1.2
Roof load	kg/m ²	100
Roof		100 mm glass wool / steel plate / steel frame
Floor		18 mm made of MGO sheets
Door		1 fireproof steel door
Wall		50 mm fireproof glass wool / EPS
Ceiling		White lacquered

FEATURES

Type	Value
Windows	2 Sliding windows (frame made of aluminium, double glazed with PVC)
Lights	2 Square LED panels
Lock	Cylinder lock, 4 keys included
Power connection	220 V / 50 Hz

LOGISTICS

Type	Value
Setup time	< 4 min
Transport	with 10 units stackable in a 40HQ Container
Wind resistance	up to windforce 11
Earthquake resistance	up to earthquake intensity 7
Certification	CE- certificated

FALTFIX CONTENEUR PLIABLE / CONTENEUR DE BUREAU



CARACTÉRISTIQUES

- Le montage simple et rapide assure une flexibilité maximale du lieu d'utilisation.
- Le système innovant de drainage du toit protège l'intérieur contre les infiltrations d'eau.
- La sécurité grâce aux éléments ignifuges, tels que les portes, les murs et le sol.
- Equipement confortable, avec 3 branchements électriques.

Type	Unité	Valeur
Modèle		FALTFIX
Hauteur	mm	2650
Largeur	mm	2520
Longueur	mm	5920
dimensions de la porte	mm	854 x 1955
Hauteur avec conteneur plié	mm	448
Espace de travail	m ²	14,9
Poids total	t	1,2
Charge du toit	kg/m ²	100
Toit		100 mm Laine de verre / tôle d'acier / châssis en acier
Étage		18 mm à partir des fiches MGO
Porte		1 Porte en acier résistant au feu
Mur		Laine de verre ignifugée de 50 mm / EPS
Plafond		Laqué blanc

ÉQUIPEMENT

Type	Valeur
Fenêtre	2 fenêtres coulissantes (cadre en aluminium, double vitrage en PVC)
Lumière	2 panneaux leds carrés
Verrouiller	Serrure à cylindre, 4 clés incluses
Connexion électrique	220 V / 50 Hz

LOGISTIQUE

Type	Valeur
Temps de construction	< 4 min
Transport	avec 10 unités empilables dans un 40HQ Conteneur
Résistance au vent	jusqu'à la force 11 du vent
Résistance aux tremblements de terre	jusqu'à la force du tremblement de terre 7
Certification	Certifié CE