

## UMREIFUNGSGERÄT „PROFI“ HU-P1316

### MERKMALE

- Hohe Effizienz durch integrierte Spann- und Verschlussfunktion
- Einhandbetrieb, durch die ergonomische Platzierung der Knöpfe
- Geringe Temperaturen reduzieren die Verletzungsgefahr während des Betriebs
- Angenehmer Gummigriff sorgt für gute Handhabung des Geräts
- Spannkraft und Verschweißzeit lassen sich in mehreren Stufen einstellen
- Das robuste Material verhindert Beschädigungen durch Schläge und Stürze
- Es werden keine Verschlussdüsen benötigt



Typ	Einheit	Wert
Modell		HU-P1316
Farbe		Blau
Maße	mm	340 x 130 x 118
Gesamtgewicht	kg	3,35
Einsatzbereich		Innen
Spannung	N	60 - 2800
Spanngeschwindigkeit	mm/s	100 - 200
Bandbreite	mm	13 - 16
Bandstärke	mm	0,5 - 1,2

### BATTERIE

Typ	Einheit	Wert
Batterie		Li-Ion
Nennspannung	V	12
Nennkapazität	Ah	4
Ladedauer	h	1,5
Nutzungsdauer	h	8
Netzspannung	V	230
Frequenz	Hz	50



## BATTERY HAND STRAPPING TOOL „PROFI“ HU-P1316

### CHARACTERISTICS

- High efficiency through integrated clamping and locking function
- One-handed operation, due to the ergonomic placement of the buttons
- Low temperatures reduce the risk of injury during operation
- Pleasant rubber grip ensures good handling of the device
- Clamping force and welding time can be adjusted in several steps
- The robust material prevents damage from impacts and falls
- Sealing sleeves are not required



Type	Unit	Value
Model		HU-P1316
Colour		Blue
Dimensions	mm	340 x 130 x 118
Total weight	kg	3,2
Range of use		Indoors
Tension	N	60 - 2800
Tensioning speed	mm/s	100 - 200
Strip width	mm	13 - 16
Strip thickness	mm	0,5 - 1,2

### BATTERY

Type	Unit	Value
Battery		Li-Ion
Nominal voltage	V	12
Nominal capacity	Ah	4
Charging time	h	1,5
Operating time	h	8
Mains voltage	V	230
Frequency	Hz	50



## OUTIL DE CERCLAGE „PROFI“ HU-P1316

### CARACTÉRISTIQUES

- Haute efficacité grâce à une fonction intégrée de serrage et de verrouillage
- Utilisation d'une seule main, grâce à l'emplacement ergonomique des boutons
- Les basses températures réduisent le risque de blessure pendant l'opération
- Une agréable prise en main en caoutchouc assure une bonne manipulation de l'appareil
- La force de serrage et le temps de soudage peuvent être réglés en plusieurs étapes
- Le matériau robuste empêche les dommages causés par les coups et les chutes
- Aucun manchon d'étanchéité n'est nécessaire



Type	Unité	Valeur
Modèle		HU-P1316
Couleur		Bleu
Dimensions	mm	340 x 130 x 118
Poids total	kg	3,2
Domaine d'utilisation		Intérieur
Tension jusqu'à	N	60 - 2800
Vitesse de tension	mm/s	100 - 200
Largeur de la bande	mm	13 - 16
Épaisseur de la bande	mm	0,5 - 1,2

### BATTERIE

Type	Unité	Valeur
Batterie		Li-Ion
Tension nominale	V	12
Capacité nominale	Ah	4
Durée de charge	h	1,5
Durée d'utilisation	h	8
Tension du réseau	V	230
Fréquence	Hz	50

