

# FAHRBARES SICHTLAGERKASTENREGAL MIT 52 SICHTLAGERKÄSTEN, SLK52

## MERKMALE

- Zahlreiche Organisationsmöglichkeiten dank beidseitiger Nutzung.
- Leichte und flexible Handhabung des fahrbaren Regals, optimal geeignet als Ersatzteilelager und zur Kleinteillagerung im Lager oder der Werkstatt.
- Ausgestattet mit jeweils zwei Bock- und Lenkrollen (inkl. Feststellbremsen) mit einem Durchmesser von 100 mm.
- 52 Sichtlagerkästen in 5 verschiedenen Größen aus bruchfestem Polypropylen.
- Temperaturbeständig von -10 bis +60 °C.



## GESTELL

Typ	Einheit	Wert
Maße (B x T x H)	mm	966 x 610 x 1560
Gewicht	kg	48
Material Gestell		Stahlblech
Oberfläche		Elektrostatische Sprühbeschichtung
Max. Belastung	kg	300
Rollen		Gummi, Durchmesser 100 mm

## SICHTLAGERKÄSTEN

Typ	Wert
Material Sichtlagerkästen	100 % reines Polypropylen (PP)
Farbe	RAL5005



B x T x H



# MOBILE STORAGE BIN RACK DOUBLE SIDED WITH 52 STORAGE BINS, SLK52

## FEATURES

- Numerous organisational possibilities thanks to double-sided use.
- Easy and flexible handling of the mobile shelf, optimally suited as spare or small parts storage in the warehouse or workshop.
- Equipped with two fixed and two swivel castors (incl. locking brakes) each with a diameter of 100 mm.
- 52 pick-bins in 5 different sizes made of break-proof polypropylene.
- Temperature resistant from -10 to +60 °C.



## FRAME

Type	Unit	Value
Dimensions (W x D x H)	mm	966 x 610 x 1560
Weight	kg	48
Material frame		Sheet steel
Surface		Electrostatic spray coating
Max. load	kg	300
Castors		Rubber, diameter 100 mm

## STORAGE BINS

Type	Value
Material	100 % pure polypropylene (PP)
Colour	RAL5005



W x D x H



# RAYONNAGE AVEC 52 BACS À BEC, SLK52

## CARACTÉRISTIQUES

- Nombreuses possibilités d'organisation grâce à l'utilisation double face.
- Manipulation facile et flexible de l'étagère mobile, parfaitement adaptée au stockage de pièces détachées ou de petites pièces dans l'entrepôt ou l'atelier.
- Equipée de deux roulettes fixes et de deux roulettes pivotantes (avec freins de blocage) d'un diamètre de 100 mm chacune.
- 52 bacs de prélèvement de 5 tailles différentes en polypropylène incassable.
- Résistant aux températures de -10 à +60 °C.



## CADRE

Type	Unité	Valeur
Dimensions (L x P x H)	mm	966 x 610 x 1560
Poids	kg	48
Matériau cadre		Tôle d'acier
Surface		Revêtement par pulvérisation électrostatique
Max. Charge	kg	300
Roulettes		Caoutchouc, diamètre 100 mm

## BACS DE STOCKAGE

Type	Valeur
Matériau	100 % polypropylène pur (PP)
Colour	RAL5005



L x P x H

