FAHRBARER PACKTISCH PALETTENREGAL – AR

STÄNDERPROFIL

- Material: Stahl S-235 JR (kaltgewalzter Stahl)
- Maße: 80mm B x 82,5mm T x 2mm (Materialstärke)
- Lochung: 5cm Raster
- Oberfläche: Pulverbeschichtet in RAL 5005 Signalblau
- Profilaufbau: Omega-Profilform
- Herstellung: Kaltgewalztes Profil
- Belastung: 1000kg Feldlast, 1000kg Fachlast
- Ständerhöhen mit Rolle: 94cm, 99cm, 104cm, 109cm, 114cm, 119cm, 124cm
- Tiefen: 80cm, 110cm
- Breiten: 190cm, 280cm, 370cm

ROLLE

- Höhe der Rolle mit Gestell: 150mm
- Ø der Rolle: 100mm
- Breite der Rolle: 50mm
- Gesamtbreite mit Rollengestell: 83mm
- Oberfläche: Verzinkt
- Max. Belastung der Rolle: 250kg
- Material der Rolle: Hartgummi
- Wird mit 4 Schrauben befestigt (M10 oder M8 Schrauben möglich)
- Montagematerial ist mit dabei
- Mit Feststellbremse

QUERSTREBE

- 80cm Tischtiefe: 7,1cm Außenmaß I Lochabstand 6,7cm
- 110cm Tischtiefe: 10,1cm Außenmaß I Lochabstand 9,7cm
- Profilform: C-Profil
- Oberfläche: Verzinkt
- Materialstärke: 1,5mm

DIAGONALSTREBE

- 80cm Tischtiefe: 9,4cm Außenmaß I Lochabstand 9,0cm
- 110cm Tischtiefe: 11,8cm Außenmaß I Lochabstand 11,4cm
- Profilform: C-Profil
- Oberfläche: Verzinkt
- Materialstärke: 1,5mm

ANZAHL DER QUER- UND DIAGONALSTREBEN PRO STÄNDER (QUER I DIAGONAL)

Ständermaße	94cm	99cm	104cm	109cm	114cm	119cm	124cm
80cm	2 I 1	2 I 1	2 I 1	2 I 1	3 I 1	3 I 1	3 I 1
110cm	2 I 1	2 I 1	2 I 1	2 I 1	3 I 1	3 I 1	3 I 1