

MFW1000®**STÄNDERPROFIL**

- Material: Stahl S-235 JR (kaltgewalzter Stahl)
- Maße: 55mm B x 45mm T x 1,5mm (Materialstärke)
- Lochung: 5cm Raster
- Oberfläche: Pulverbeschichtet in RAL 5005 Signalblau
- Profilaufbau: T-Profilform
- Herstellung: Kaltgewalztes Profil
- Belastung: 2000kg Feldlast, 500kg Fachlast
- Ständerhöhen mit Lochrückwand: Vorne 75cm, hinten 125cm (Maße ohne montierte Rolle)
- Ständerhöhen ohne Lochrückwand: Vorne 75cm, hinten 75cm (Maße ohne montierte Rolle)
- Tiefen: 60cm, 80cm

ROLLE

- Höhe der Rolle mit Gestell: 140mm
- Ø der Rolle: 100mm
- Breite der Rolle: 32mm
- Gesamtbreite mit Rollengestell: 65mm
- Oberfläche: Verzinkt
- Max. Belastung der Rolle: 150kg
- Material der Rolle: Hartgummi
- Wird mit 4 Schrauben befestigt
- Montagematerial ist mit dabei
- Mit Feststellbremse

QUERSTREBE

- 60cm Werkbanktiefe: 0,35kg | 55,5cm lang | Lochabstand 52,6cm
- 80cm Werkbanktiefe: 0,47kg | 75,5cm lang | Lochabstand 72,6cm
- Profilform: C-Profil
- Oberfläche: Pulverbeschichtet in RAL 5005 Signalblau
- Materialstärke: 1,5mm

DIAGONALSTREBE

- 60cm Werkbanktiefe: 0,50kg | 83,0cm lang | Lochabstand 80,3cm
- 80cm Werkbanktiefe: 0,60kg | 97,0cm lang | Lochabstand 94,2cm
- Profilform: C-Profil
- Oberfläche: Pulverbeschichtet in RAL 5005 Signalblau
- Materialstärke: 1,5mm

ANZAHL DER QUER- UND DIAGONALSTREBEN PRO STÄNDER

- 60cm Werkbanktiefe: 2 Querstreben | 1 Diagonalstrebe
- 80cm Werkbanktiefe: 2 Querstreben | 1 Diagonalstrebe

HÖHENVERSTELLBARES FUßTEIL

- Maße: 52,5cm H x 5cm B x 2,5mm (Materialstärke)
- Oberfläche: Pulverbeschichtet in RAL 5005 Signalblau
- Im Raster von 5cm höhenverstellbar
- Verstellbar bis max. 40cm
- Inkl. Montagematerial

BLENDEN

- Mit Lochrückwand: Übereck-Blende 60cm oder 80cm Tief für MFW1000® inkl. Verschraubung
- Ohne Lochrückwand: Blende für Regalständer (Lagerregal) 60cm oder 80cm